


## Tájékoztató védőkesztyűhöz

**Védőkesztyű megnevezés/cikkszámok:** Kötött védőkesztyű / 211773-241; 211772-241


### Védelmi képesség:

A védőkesztyű anyagok által okozott koptató, dörzsölő és vágó mechanikai hatás, valamint hő és láng ellen biztosít védelmet. Megfelel az MSZ EN 388:2017 és az MSZ EN 407:2004 követelményeinek.

Teljesítményszintek az MSZ EN 388:2017 szerint:

	Kopásállóság:	<b>1</b>
	Késvágással szembeni ellenállás:	<b>3</b>
	Továbbszakító erő:	<b>4</b>
	Átlyukasztással szembeni ellenállás:	<b>x (nem vizsgált)</b>
	Vágással szembeni ellenállás:	<b>B</b>

Teljesítményszintek az MSZ EN 407:2004 szerint:

	Égési viselkedés	<b>4</b>
	Kontakt hő	<b>1</b>
	Konvektív hő	<b>3</b>
	Sugárzó hő	<b>x (nem vizsgált)</b>
	Olvadt fém kismért. fröccsenése	<b>x (nem vizsgált)</b>
	Nagy mennyiségű olvadt fém	<b>x (nem vizsgált)</b>

### A CE-jelölés jelentése:



A védőeszköz megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete alapvető követelményeinek. Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: **B-047/2019**

Az EU típusvizsgálatot végezte: INNOVATEX Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.

Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.

Azonosító száma: 1523

### Jellemzők:

Idomba kötött, 5 ujjas, gumis szegéllyel készült kötött kesztyű. A gumis szegély a csuklóhoz való illeszkedést segíti. Az ujjak mozgási képességét csak kismértékben korlátozza. A védőkesztyű max:250 °C kontakt hőhatás ellen 6,2 sec-ig biztosít védelmet.

Nyersanyag-összetétel: 100% aramid (TWARON)

Felhasznált alapanyag: Kötőfonal: aramid (TWARON)

**Méretnagyság választék:** 9-10-11 (MSZ EN 420:2003+A1:2010 szerint)

### Felhasználási terület:

- Érintkezés abrúziós és éles részekkel, meleg tárgyak, szerszámok mozgatásához.
- Nem használható fokozott szúrásveszély, és vegyi hatásokkal szemben.
- Nem szabad használni a kesztyűt a gépek mozgó részeinek közelében, amelyekben a kesztyű elakadhat és a kesztyű viselőjének a kezét behúhatja a gépbe. A védőkesztyű hossza kisebb az MSZ EN 420:2003+A1:2010 szabványba előírt legkisebb hosszúságnál. Csak olyan helyeken használható, ahol így is kellő védelmet nyújt.
- A védőkesztyű nem lángmentes anyagból készült, nyílt láng közvetlen közelében nem használható.

### Tisztítás:


- Nem tisztítható.

### Kezelés, tárolás:

- Szellős, száraz, fényvédett helyen tárolható.

### Használat:

- A használat során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés és a viselés körülményei (pl. a kesztyű megnyúlásának mértéke a kéz területétől függ) általában eltérnek a megfelelés vizsgálati során alkalmazott feltételektől.
- Kérjük, vizsgálja felül, hogy a kesztyűk elegendő védelmet biztosítanak-e arra a munkára, amelyet Ön szándékozik végezni.
- Csak tiszta, száraz kézre húzzuk fel a kesztyűt.
- Csak megfelelő méretű, ép kesztyű nyújt védelmet.

Az  jelkép a védőkesztyű megjelölésén e tájékoztató meglátára, és tanulmányozásának szükségességére utal.

### Egészségügyi megfelelés:

- A védőkesztyű nem tartalmaz köztudottan egészségre káros (pl. allergiát okozó) anyagokat, szereket.
- A védőkesztyűk egészségügyi szempontból megfelelőek és kielégítik a vonatkozó szabványokat.

### A védőkesztyű kezelése elhasználódás után:

Az elhasználódott védőkesztyűt a hulladék kezelési jogszabály szerint kell megsemmisíteni.

**Egyéb verziók:** 211702-241; 211703-241 ugyan az mint a fenti cikkek de PVC pontozással.